

# ÜRÜN ÖNERİ TABLOLARI

## YAPIŞTIRICILAR ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		CERMICOL EXTRA	CERMICOL SUPER	CERMIFLEX	CERMIGRES	CERMIGRANIT	CERMIPLUS	CERMIPOOL	CERMIPLUS RAPID	CERMIPLUS XL	CERMIFIX HP	CERMIFIX PU 2C
Kaplama Malzemesi	Karo Seramik, Cam Mozaik, Mermer, Doğal Taş vb	≤ 1.600 cm <sup>2</sup> (40x40 cm)	≤ 1.600 cm <sup>2</sup> (40x40 cm)	≤ 3.600 cm <sup>2</sup> (60x60 cm)	"≤ 3.600 cm <sup>2</sup> (60x60 cm)"	"≤ 7.200 cm <sup>2</sup> (60x120 cm)"	"≤ 7.200 cm <sup>2</sup> (60x120 cm)"	"≤ 7.200 cm <sup>2</sup> (60x120 cm)"	"≤ 7.200 cm <sup>2</sup> (60x120 cm)"	"≤ 14.400 cm <sup>2</sup> (120x120 cm)" (****)	"≤ 3.600 cm <sup>2</sup> (60x60 cm)"	"≤ 14.400 cm <sup>2</sup> (120x120 cm)" (****)
	Porselen Seramik, Granit Seramik, Cotto, Klinker vb			≤ 3.600 cm <sup>2</sup> (60x60 cm)	"≤ 3.600 cm <sup>2</sup> (60x60 cm)"	"≤ 7.200 cm <sup>2</sup> (60x120 cm)"	"≤ 7.200 cm <sup>2</sup> (60x120 cm)"	"≤ 7.200 cm <sup>2</sup> (60x120 cm)"	"≤ 7.200 cm <sup>2</sup> (60x120 cm)"	"≤ 14.400 cm <sup>2</sup> (120x120 cm)" (****)	"≤ 3.600 cm <sup>2</sup> (60x60 cm)"	"≤ 14.400 cm <sup>2</sup> (120x120 cm)" (****)
Uygulama Yüzeyi	"Çimento Esaslı Yüzey (Siva, şap, beton)"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Alçı siva, alçı panel (*)		●	●	●	●	●		●		●	
	Eski Karo (**)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Su Bazlı Boya		●	●	●	●	●		●		●	
	Ahşap, Metal vb Zorlu Yüzeyler											●
Uygulama Alanı	İç Mekan	●	●	●	●	●	●		●		●	●
	Dış Mekan			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altın Isıtılmalı Zemin, Teras, Soğuk Hava Deposu					●	●			●		
	Yoğun Yaya-Yük Trafikğine Maruz Zemin (Hastane, Okul, AVM vb)					●	●			●		●
	Havuz, Hamam, Su Deposu						●	●		●		
	Dış Cepheye Karo (***)									●		
	Hızlı Kullanıma Açılacak Mekanlar (Banka, kafe, süpermarket vb)								●			

(\*) Emiciliği yüksek olan bu yüzeylerde, çimento esaslı ürünlerle yapılacak uygulamaya öncesinde CERMIFILM astar kullanılmalıdır.

(\*\*) Parlak ve pürüzsüz olan bu yüzeylerde, çimento esaslı ürünlerle yapılacak uygulamaya öncesinde CERMIFILM PLUS / CERMIFILM PLUS RAPID dolgu astar kullanılmalıdır.

(\*\*\*) Uygulama öncesinde CERMIFILM astar kullanılmalıdır. Uygulama mutlaka çift taraflı yapıştırma yöntemi ile yapılmalıdır.

(\*\*\*\*) Farklı ebatlı karo seramik uygulamaları için Koramic Teknik Hizmetler Bölümüne başvurunuz.

10 m yüksekliğe kadar, max 60x60 cm ebadındaki karo uygulaması için uygundur. Farklı uygulamalar için Koramic Teknik Hizmetler Bölümüne başvurunuz.

● Kullanımı uygundur.